

[www.galter.pl](http://www.galter.pl)



[www.polskie-meble-metalowe.pl](http://www.polskie-meble-metalowe.pl)



[www.polskie-meble-metalowe.pl](http://www.polskie-meble-metalowe.pl)




[www.polskie-meble-metalowe.pl](http://www.polskie-meble-metalowe.pl)

# K A T A L O G

Meble METALOWE

## Galter








*Meble,  
które nie zawiodą*






[www.galter.pl](http://www.galter.pl) | mail: [mariusz@galter.pl](mailto:mariusz@galter.pl) | tel: 600-739-390 | tel: 501-516-977 | fax: 32/ 790-53-62


[www.polskie-meble-biurowe.pl](http://www.polskie-meble-biurowe.pl)

## MEBLE BIUROWE metalowe




### Szafy biurowe GS/bm

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WERSJA STANDARDOWA                                                                  |            |     |                                     |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | GSbm 101   |     | 1040 x 600 x 435                    | 26           |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.                                    |
|    | GSbm 102   |     | 1040 x 800 x 435                    | 32           |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.                                    |
|                                                                                     | GSbm 103   |     | 1040 x 1000 x 435                   | 38           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | GSbm 107   |     | 1040 x 1200 x 435                   | 43           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | GSbm 105   |     | 1040 x 1000 x 435                   | 45           |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. |
|                                                                                     | GSbm 109   |     | 1040 x 1200 x 435                   | 50           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | GSbm 201   |     | 1990 x 600 x 435                    | 45           |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.                                  |
|  | GSbm 202   |     | 1990 x 800 x 435                    | 55           |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.                                  |
|                                                                                     | GSbm 203   |     | 1990 x 1000 x 435                   | 65           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | GSbm 212   |     | 1990 x 1200 x 435                   | 73           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                                                                                     |                      |  |                                        |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                      |  |                                        |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | GSbm 204<br>GSbm 213 |  | 1990 x 1000 x 435<br>1990 x 1200 x 435 | 69<br>80 |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.                                      |
|    | GSbm 206<br>GSbm 215 |  | 1990 x 1000 x 435<br>1990 x 1200 x 435 | 67<br>74 |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |
|    | GSbm 208<br>GSbm 217 |  | 1990 x 1000 x 435<br>1990 x 1200 x 435 | 72<br>79 |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.                                          |
|   | GSbm 210             |  | 1990 x 1000 x 435                      | 78       |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.                       |
|  | GSbm 211             |  | 1990 x 1000 x 435                      | 82       |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowej z drzwiami chowanymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.                                         |







|                                                                                   |          |  |                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSbm 218 |  | 1990 x 1000 x 435 | 74 |  | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |
|                                                                                   | GSbm 219 |  | 1990 x 1200 x 435 | 81 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





### Szafy aktowo-kartotekowe GS/kb




|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSkb 1     |     | 1990 x 1000 x 435                   | 114          |  | W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch segregatorów, część dolna składa się z czterech głębokich szuflad na format A4.                                                     |
|    | GSkb 2     |     | 1990 x 1000 x 435                   | 104          |  | W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z trzech głębokich szuflad na format A4.  |
|  | GSkb 3     |     | 1990 x 1000 x 435                   | 100          |  | W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, część dolna składa się z dwóch głębokich szuflad na format A4 i jednej płytkiej (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi. |

## Szafki kartotekowe GS/zk


|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARDOWA</b>                                                           |            |     |                                        |                                                          |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | GSzk 101   |     | 715 x 415 x 630                        | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 40           |  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                  |
|    | GSzk 201   |     | 1000 x 415 x 630                       | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 54           |  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                  |
|   | GSzk 301   |     | 1285 x 415 x 630                       | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 69           |  | 4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|  | GSzk 301/5 |     | 1568 x 415 x 630                       | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             |              |  | 5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |

|                                                                                     |            |  |                  |                              |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSzk 102   |  | 715 x 775 x 630  | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 64 |  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                                                                               |
|    | GSzk 202   |  | 1000 x 775 x 630 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 71 |  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                                                                               |
|    | GSzk 302   |  | 1285 x 775 x 630 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 90 |  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                                                                               |
|    | GSzk 304/2 |  | 605 x 545 x 630  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 |    |  | 2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|   | GSzk 304/3 |  | 830 x 545 x 630  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 |    |  | 3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|  | GSzk 304/4 |  | 1060 x 545 x 630 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 |    |  | 4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |



|                                                                                     |            |  |                  |                              |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSzk 304   |  | 1285 x 545 x 630 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 83 |  | 5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                  |
|    | GSzk 3A3   |  | 1240 x 535 x 630 | 330 (frontu 365) x 450 x 585 | 61 |  | Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | GSzk 318/2 |  | 605 x 610 x 630  | 150 (frontu 223) x 522 x 585 |    |  | 2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|  | GSzk 318/3 |  | 830 x 610 x 630  | 150 (frontu 223) x 522 x 585 |    |  | 3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |


|                                                                                    |            |  |                  |                              |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | GSzk 318/4 |  | 1060 x 610 x 630 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 |    |  | 4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|   | GSzk 318   |  | 1285 x 610 x 630 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 87 |  | 5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|  | GSzk 318/6 |  | 1510 x 610 x 630 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 |    |  | 6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|                                                                                    | GSzk 318/7 |  | 1740 x 610 x 630 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 |    |  | 7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|                                                                                    |            |  |                  |                              |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Sz




|                                                                                   |            |  |                  |                              |    |  |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSzk 301og |  | 1380 x 530 x 635 | 251 (frontu 318) x 386 x 540 | 98 |  | Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







### Szafki na GS/CD-romy






|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł.                | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSCD 33    |  | 630 x 505 x 565                        | głębokość użytkowa szuflady 505 mm<br>wysokość użytkowa szuflady 155 mm |              |  | Szafka 3-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. |
|  | GSCD 35    |  | 956 x 505 x 565                        | głębokość użytkowa szuflady 505 mm<br>wysokość użytkowa szuflady 155 mm |              |  | Szafka 5-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. |



|                                                                                   |         |  |                  |                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSCD 37 |  | 1282 x 505 x 565 | głębokość użytkowa szuflady 505 mm<br>wysokość użytkowa szuflady 155 mm |  |  | Szafka 7-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad.<br>Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.<br>Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biurka GB/im


| WERSJA STANDARDOWA                                                                  |                      |  |                                        |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | OZNACZENIE           |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | GBim 212s            |  | 740-770 x 1200 x 600                   | 67           |  | Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów.                                                                                                                                                                     |
|   | GBim 021<br>GBim 031 |  | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800   | 68<br>73     |  | Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                     |
|  | GBim 221<br>GBim 231 |  | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800   | 78<br>83     |  | Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Nogi biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach. |

|                                                                                     |                      |  |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GBim 022<br>GBim 032 |  | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800 | 68<br>73 |  | Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                                                |
|    | GBim 222<br>GBim 232 |  | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800 | 78<br>83 |  | Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                            |
|    | GBim 051             |  | 740 x 1600 x 800                     | 98       |  | Biurko wyposażone w dwa kontenery z trzema szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                                                                                                           |
|    | GBim 251             |  | 740 x 1600 x 800                     | 108      |  | Biurko wyposażone w dwa kontenery z trzema szufladami w każdym. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                                                                       |
|  | GBim 052             |  | 740 x 1600 x 800                     | 98       |  | Biurko wyposażone w dwa kontenery z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerze przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                     |
|  | GBim 252             |  | 740 x 1600 x 800                     | 108      |  | Biurko wyposażone w dwa kontenery z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerze przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach. |

|                                                                                     |          |  |                                                                  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GBim 055 |  | 740 x 1600 x 800                                                 | 98  |  | Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                      |
|    | GBim 255 |  | 740 x 1600 x 800                                                 | 108 |  | Biurko wyposażone w dwa kontenerki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.         |
|    | GBim 071 |  | Biurko:<br>740 x 1600 x 800<br><br>Dostawka:<br>650 x 1200 x 600 | 124 |  | Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                  |
|    | GBim 271 |  | Biurko:<br>740 x 1600 x 800<br><br>Dostawka:<br>740 x 1200 x 600 | 139 |  | Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.                                  |
|  | GBim 073 |  | Biurko:<br>740 x 1600 x 800<br><br>Dostawka:<br>650 x 1200 x 600 | 124 |  | Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach. |


|                                                                                   |          |  |                                                                           |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GBim 273 |  | <p>Biurko:<br/>740 x 1600 x 800</p> <p>Dostawka:<br/>740 x 1200 x 600</p> | 139 |  | <p>Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.</p> |
|  | GSbm 701 |  | 740 x 800 x 435                                                           | 48  |  | <p>Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę.</p>                                                                                                          |

### Stoły biurowe GS/tb

|                                                                                     | OZNACZENIE                                               | KOD                                                                          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł.                                                          | WAGA<br>w kg               | CENA<br>netto                             | OPIS                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GStb 101<br>GStb 103<br>GStb 104<br>GStb 105<br>GStb 106 | Art. 0501202<br>Art. 0501302<br>Art. 0501402<br>Art. 0501502<br>Art. 0501602 | 740 x 800 x 600<br>740 x 1200 x 600<br>740 x 1200 x 800<br>740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800 | 19<br>25<br>30<br>33<br>37 | 268,-<br>299,-<br>344,-<br>356,-<br>369,- | <p>Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.</p> |
|   | GStb 201<br>GStb 202                                     | Art. 0502102<br>Art. 0502202                                                 | 740 x 1200 x 600<br>740 x 1600 x 800                                                            | 24<br>36                   | 344,-<br>369,-                            | <p>Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.</p>   |
|  | GStb 203                                                 | Art. 0502302                                                                 | 740 x 800 x 800                                                                                 | 19                         | 268,-                                     | <p>Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.</p>   |

|                                                                                   |          |  |                 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSzp 403 |  | 620 x 420 x 600 | 30 |  | Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Dolna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu DIN A4 poziomo. |
|  | GSzp 404 |  | 620 x 420 x 600 | 34 |  | Wszystkie elementy szafki, oprócz frontów szuflad wykonane są z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty z blachy gr. 1,5 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad.                                   |



### Zestaw biurowy GZ/bmks




|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GZbmks     |     | 1282 x 1959 x 630                   | 207        |  | Zestaw biurowy złożony z szafek kartotekowych (na formaty A4 i A5) oraz szafy żaluzjowej. Zestaw przykryty wspólnym blatem z melaminy. Zestaw złożony z szafki kartotekowej Szk 304, szafy żaluzjowej, szafki kartotekowej Szk 301. |

### Zestaw wielofunkcyjny

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSbmw f2   |  | 1232 x 710 x 804                    | 110        |  | W skład szafki wchodzi: szuflada na teczki zawieszkowe formatu A4, szuflady na przybory biurowe, szafka na ubranie zamykana na zamek z 2 wieszakami, szafa z półkami (wyposażona w 5 półek), część na segregatory wysokość drzwiami uchylnymi (na wysokość 1 segregatora) |

MEBLE SOCJALNE BHP  
**Szafy ubraniowe GS/um**


|                                                                                     |                                                                                           |  |                                                 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>GSum 310e zamek na kłódkę</p> <p>GSum 310e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach</p> |  | <p>1800 x 300 x 490</p> <p>1800 x 300 x 490</p> | 22 |  | <p>Wersja szafy ubraniowej bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.</p> <p>Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.</p>                                                                                                                 |
|    | <p>GSum 320e zamek na kłódkę</p> <p>GSum 320e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach</p> |  | <p>1800 x 600 x 490</p> <p>1800 x 600 x 490</p> | 39 |  | <p>Wersja szafy ubraniowej bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.</p> <p>Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.</p>                                                                                                 |
|    | <p>GSum 321e zamek na kłódkę</p> <p>GSum 321e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach</p> |  | <p>1940 x 600 x 490</p> <p>1940 x 600 x 490</p> | 40 |  | <p>Wersja szafy ubraniowej z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.</p>                                                                                                 |
|  | <p>GSum 410e zamek na kłódkę</p> <p>GSum 410e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach</p> |  | <p>1800 x 400 x 490</p> <p>1800 x 400 x 490</p> | 30 |  | <p>Wersja szafy ubraniowej bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.</p> |

|                                                                                   |                                                   |             |                  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSum 411e zamek na kłódkę                         |             | 1940 x 400 x 490 | 31 |  | Wersja szafy ubraniowej z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.                 |
|                                                                                   | GSum 411e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach |             | 1940 x 400 x 490 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | GSum 420e zamek na kłódkę                         |             | 1800 x 800 x 490 | 56 |  | Wersja szafy ubraniowej bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.       |
|                                                                                   | GSum 420e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach |             | 1800 x 800 x 490 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | GSum 421e zamek na kłódkę                         | Art.1159229 | 1940 x 800 x 490 | 57 |  | Wersja szafy ubraniowej z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. |
|                                                                                   | GSum 421e zamek ryglujący drzwi w trzech punktach | Art.1159232 | 1940 x 800 x 490 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Daszki


|                                                                                     |        |  |                  |     |  |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GD 310 |  | 215 x 300 x 492  | 2,5 |  | Daszek – dodatkowy element szaf ubraniowych. Wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Pochyły daszek pozwala na utrzymanie czystości i zapewnia łatwe usunięcie kurzu. |
|                                                                                     | GD 320 |  | 215 x 600 x 492  | 4,0 |  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | GD 330 |  | 215 x 900 x 492  | 5,5 |  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | GD 340 |  | 215 x 1200 x 492 | 6,0 |  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | GD 410 |  | 215 x 400 x 492  | 3,0 |  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | GD 420 |  | 215 x 800 x 492  | 5,0 |  |                                                                                                                                                                      |

### Szafy ubraniowe GS/ul

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WERSJA STANDARDOWA                                                                |            |     |                                        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Sul 41     |     | 1800 x 400 x 490                       | 50           |               | Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. |
|  | Sul 42     |     | 1800 x 800 x 490                       | 93           |               | Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.   |
|                                                                                   | Sul 43     |     | 1800 x 1200 x 490                      |              |               | Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.   |




### Szafy ze schowkami GS/us

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAG<br>A<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WERSJA STANDARDOWA                                                                  |            |  |                                        |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | SGus 322   |  | 1800 x 600 x 490                       | 43               |  | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. |

|                                                                                     |          |              |                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSus 324 | Art. 1214101 | 1800 x 600 x 490  | 47 |  | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.                                                                  |
|    | GSus 334 |              | 1800 x 900 x 490  |    |  | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.                                                                  |
|    | GSus 325 |              | 1800 x 600 x 490  | 49 |  | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.                                                                  |
|    | GSus 422 |              | 1800 x 800 x 490  |    |  | Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  |
|    | GSus 423 |              | 1800 x 800 x 490  |    |  | Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. |
|   | GSus 424 |              | 1800 x 800 x 490  |    |  | Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.                                                   |
|  | GSus 434 |              | 1800 x 1200 x 490 |    |  | Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.                                                  |




|                                                                                   |          |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GSus 425 |  | 1800 x 800 x 490 |  |  | Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY w mm.<br>Wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GKBS 1     |  | 1900 x 1225 x 500                   | 120          |  | Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. |
|   | GKBS 2     |  | 1900 x 820 x 500                    | 96           |  | Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.                |
|  | GGKBS 3    |  | 1900 x 840 x 500                    | 78           |  | Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. |





|                                                                                   |       |  |                  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KBS 4 |  | 1900 x 435 x 500 | 55 |  | Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. |
|  | KBS 5 |  | 1900 x 425 x 500 | 34 |  | Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi jest skośna wrzutnia brudnej odzieży do zawieszanego wewnątrz worka. Po otwarciu drzwi wypełniony worek można łatwo wyjąć i przekazać np. do pralni.                   |



### Szafki gospodarcze GSMD

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSMD 60    |  | 1800 x 600 x 500                       |              |  | Szafka socjalna – gospodarcza wyposażona w 4 stałe półki<br>Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.                                                                                                                                                                                         |
|   | GSMD 61    |  | 1800 x 600 x 500                       |              |  | Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.                                                                  |
|  | GSMD 62    |  | 1800 x 600 x 500                       |              |  | Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. |

## MEBLE WARSZTATOWE



### Stoły warsztatowe GStw

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY<br>blatu stołu w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GStw 111   |  | 850 x 600 x 600                        | 30 x 600 x 600                                    | 23           |  | Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.                             |
|    | GStw 121   |  | 850 x 1200 x 600                       | 30 x 1200 x 600                                   | 34           |  | Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.                                                            |
|    | GStw 321   |  | 850 x 1200 x 600                       | 30 x 1200 x 600                                   | 34           |  | Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.                                                                                                     |
|   | GStw 322   |  | 850 x 1200 x 600                       | 30 x 1200 x 600                                   | 57           |  | Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.                     |
|  | GStw 323   |  | 850 x 1200 x 600                       | 30 x 1200 x 600                                   | 63           |  | Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. |

|                                                                                   |                          |  |                                          |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GStw 324                 |  | 850 x 1200 x 600                         | 30 x 1200 x 600                        | 71             | Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.                                                                 |
|  | GStw 402<br><br>GStw 403 |  | 850 x 1600 x 750<br><br>850 x 2000 x 750 | 40 x 1600 x 750<br><br>40 x 2000 x 750 | 170<br><br>183 | Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną półkę. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. |


### Regały magazynowe GRmm






|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GRmm 302   |  | 900 x 1000 x 500                       | 23           |  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg.      |
|   | GRmm 301   |  | 1980 x 1000 x 500                      | 47           |  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg. |
|  | GRmm 303   |  | 1800 x 1000 x 500                      | 36           |  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg.  |


|                                                                                   |          |  |                  |    |  |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GRmm 202 |  | 1510 x 750 x 300 | 19 |  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg.   |
|  | GRmm 201 |  | 2000 x 900 x 600 | 36 |  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg. |

## MEBLE MEDYCZNE


### Szafy lekarskie GSml

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | GSml 101   |  | 1800 x 600 x 435                       | 72           |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.                                                               |
|  | GSml 111   |  | 1890 x 600 x 435                       | 72           |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie. |
|  | GSml 112   |  | 1800 x 800 x 435                       | 90           |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.                                                               |


|                                                                                     |          |  |                                                        |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSml 102 |  | 1890 x 800 x 435                                       | 90            |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.                                                   |
|    | GSml 103 |  | 1800x1000x435                                          | 104           |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.                                                                                                                 |
|    | GSml 113 |  | 1890x1000x435                                          | 104           |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.                                                   |
|    | GSml 114 |  | 1800 x 800 x 435                                       | 88            |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.                                                               |
|    | GSml 104 |  | 1890 x 800 x 435                                       | 88            |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie. |
|   | GSml 115 |  | 1800 x 800 x 435                                       | 66            |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.                                                                                                     |
|  | GSml 105 |  | 1890 x 800 x 435                                       | 66            |  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.                                       |
|  | Podstawa |  | 150 x 600 x 434<br>150 x 800 x 434<br>150 x 1000 x 434 | 4,5<br>5<br>6 |  | Podstawa – nogi do szaf GSml wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.                                                                                                                                            |


| BIURKO LEKARSKIE                                                                  |           |              |                      |    |       |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GBim 212s | BIM 01021412 | 740-770 x 1200 x 600 | 67 | 705,- | Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. |

#### Meble laboratoryjne




|                                                                                     | OZNACZENIE         |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dl. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GSzl 300           |  | 900 x 1600 x 540                       | 117          |  | Szafki laboratoryjne. Błat z żywicy epoksydowej. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad. |
|  | GSzl 303 - asystor |  | 810 x 500 x 540                        | 50           |  | Przesuwana szafka – asystor. Wyposażona w blat wykonany z żywicy epoksydowej oraz skrętne kółka antystatyczne.                                                                                    |

## Meble z blachy kwasoodpornej

|                                                                                     | OZNACZENIE |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł. | WAGA<br>W kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GStd       |  | 630-1630 x 450 x 650                   | 10,50        |  | Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg. |
|    | GStlk      |  | 880 x 1400 x 600                       | 23           |  | Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.         |
|   | GSzla      |  | 840 x 770 x 600                        | 49           |  | Szafka anestezjologiczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm                                                                                                            |
|  | GWmk       |  | 1360-2340 x 575 x 575                  | 8,50         |  | Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm.                   |

|                                                                                   |                   |  |                 |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Podest operacyjny |  | 430 x 500 x 650 | 15,50 |  | Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową (wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Dodatkowe wyposażenie medyczne

|                                                                                     | OZNACZENIE                   |  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stół rehabilitacyjny kozetka |  | 500x550x1852                           | 27,5         |  | Prosty funkcjonalny stół rehabilitacyjny do masażu suchego, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego.              |
|    | Parawan                      |  | 1910 x 1000                            | 6,5          |  | Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego.                                             |
|  | Stołek rehabilitacyjny       |  | 480-600 x $\phi$ 350                   | 4,5          |  | Taboret – stołek rehabilitacyjny - dodatkowe wyposażenie gabinetów lekarskich, szpitali. Błat o średnicy 350 mm, tapicerowany z regulowaną wysokością. Taboret na kółkach. |

## STANDARDOWE KOLORY RAL



RAL 1015



RAL 7035



RAL 9005



RAL 3020



RAL 5012




RAL 8016



RAL 7032



RAL 3005



RAL 5018



RAL 5010



RAL 6011



RAL 6033

Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze RAL 7035. Inne kolory za dopłatą.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

### GALTER Meble

#### KONTAKT:

- woj. śląskie 501-516-977
- woj. małopolskie 501-516-977
- woj. łódzkie 606-654-671
- woj. mazowieckie 606-654-671

**[www.galter.pl](http://www.galter.pl)**



RAL 9010